

Prestatieverklaring HOLLE betonmetselstenen Nr. JJZ-HOL-001-cv29.06

TYPE GEPREFABRICEERD BETONPRODUCT:

Holle betonmetselstenen, korrelig, vlak en grijs

IDENTIFICATIE:

De volle betonmetselstenen zijn voorzien van de volgende identificatie:

- H39x14x19 cv29.06 – 390x140x190 – HOL
- H39x19x14 cv29.06 – 390x190x140 – HOL
- H39x19x19 cv29.06 – 390x190x190 – HOL
- H39x29x19 cv29.06 – 390x290x190 – HOL
- H29x14x19 cv29.06 – 290x140x190 – HOL
- H29x19x19 cv29.06 – 290x190x190 – HOL

TOEPASSINGSGBIED:

Betonmetselstenen vervaardigd met gebroken steenslag, natuurlijke zandsoorten en grijs cement en zijn hoofdzakelijk bestemd voor gewoon, al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken.

FABRIKANT:

Deze prestatieverklaring (DOP) wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van
J. Janssens & Zonen nv, Heihoefke 1, 2960 Sint-Lenaarts

03/313.03.51 - info@josjanssens.be - www.janssensbouwmaterialen.be

SYSTEEM VAN ATTESTERING & ACTIVITEIT VERIFICATIE-INSTELLING zoals vermeld in de geharmoniseerde Norm :

Systeem 2+ **CE Certificaat nr 0965-CPR-00M/0163**

Het systeem van de fabriekseigen controle is gecertificeerd door Procertus vzw. De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Zij bewaken, beoordelen en evalueren permanent de productiecontrole in de fabriek.

SYSTEEM VAN ATTESTERING & ACTIVITEIT VERIFICATIE-INSTELLING zoals vermeld in de Europese Technische Beoordeling :

NPD

AANGEGEVEN PRESTATIES:

Essentiële kenmerken	Prestaties conform Norm EN 771-3					
Identificatie	H39x14x19	H39x19x14	H39x19x19	H39x29x19	H29x14x19	H29x19x19
Fabricagematen (mm)	390x140x190	390x190x140	390x190x190	390x290x190	290x140x190	290x190x190
Maatafwijkingen Hoofdfabricagematen	Klasse D1					
Vlakheid	NPD					
Vlakevenwijdigheid	NPD					
Gemiddelde druksterkte N/mm ²	≥ 9,6	≥ 10,2	≥ 7,0	≥ 7,5	≥ 8,1	≥ 8,8
Vochtgedrag (krimp en zwel) mm/m	≤ 0,45					
Verklaarde volumemassa (kg/m ³)	1490	1280	1350	1230	1650	1420
Afschuifhechtsterkte (N/mm ²)	0,15					
Brandreactie	A1					
Wateropslorping (g/m ³ s)	NPD					
Dampdoorlatendheid (tabelwaarde)	NPD					
Equivalenten Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.k)	1					
Vorst/dooibestandheid	VOLDOET					