

Prestatieverklaring VOLLE betonmetselstenen Nr. Dop JJZ-VOL-002-cv29.06

TYPE GEPREFABRICEERD BETONPRODUCT:

100% Volle betonmetselstenen, korrelig, vlak en grijs

IDENTIFICATIE:

De volle betonmetselstenen zijn voorzien van de volgende identificatie:

- V39x09x19 cv29.06 – 390x090x190 – VOL
- V29x09x14 cv29.06 – 290x090x140 – VOL
- V29x09x19 cv29.06 – 290x090x190 – VOL
- V29x14x14 cv29.06 – 290x140x140 – VOL
- V29x14x19 cv29.06 – 290x140x190 – VOL
- V29x19x14 cv29.06 – 290x190x140 – VOL
- V29x19x19 cv29.06 – 290x190x190 – VOL

TOEPASSINGSGBIED:

Betonmetselstenen vervaardigd met gebroken steenslag, natuurlijke zandsoorten en grijs cement en zijn hoofdzakelijk bestemd voor gewoon, al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken.

FABRIKANT:

Deze prestatieverklaring (DOP) wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van

J. Janssens & Zonen nv, Heihoefke 1, 2960 Sint-Lenaarts

03/313.03.51 - info@josjanssens.be - www.janssensbouwmaterialen.be

SYSTEEM VAN ATTESTERING & ACTIVITEIT VERIFICATIE-INSTELLING zoals vermeld in de geharmoniseerde Norm :

Systeem 2+ **CE Certificaat nr 0965-CPR-00M/0163**

Het systeem van de fabriekseigen controle is gecertificeerd door Procertus vzw. De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Zij bewaken, beoordelen en evalueren permanent de productiecontrole in de fabriek.

SYSTEEM VAN ATTESTERING & ACTIVITEIT VERIFICATIE-INSTELLING zoals vermeld in de Europese Technische Beoordeling :

NPD

AANGEGEVEN PRESTATIES:

Essentiële kenmerken	Prestaties conform Norm NBN EN 771-3						
Identificatie	V39x09x19	V29x09x14	V29x09x19	V29x14x14	V29x14x19	V29x19x14	V29x19x19
Fabricagematen (mm)	390x090x190	390x090x140	290x090x190	290x140x140	290x140x190	290x190x140	290x190x190
Maatafwijkingen Hoofdfabricagematen	Klasse D1						
Vlakheid	NPD						
Vlakevenwijdigheid	NPD						
Gemiddelde druksterkte N/mm ²	≥ 11,2	≥ 12,7	≥ 11,2	≥ 9,3	≥ 12,1	≥ 10,2	≥ 13,2
Vochtgedrag (krimp en zwel) mm/m	≤ 0,45						
Verklaarde volumemassa (kg/m ³)	1950	1940	1950	1620	2030	1630	2050
Afschuifhechtsterkte (N/mm ²)	0,15						
Brandreactie	A1						
Wateropslorping (g/m ³ s)	NPD						
Dampdoorlatendheid (tabelwaarde)	NPD						
Equivalente Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.k)	1						
Vorst/dooibestandheid	VOLDOET						